



Техническая консультация

Наименование name	Спецификация specification	Краткое описание summary	Упаковка packing
DX Paste		Белая смазочная паста для долговременного смазывания деталей и трущихся поверхностей, подверженных высоким нагрузкам, требующим чистого смазывания. Используется в точных инструментах, в оборудовании для пищевой промышленности, в оборудовании для производства текстиля и пластика. Температурный диапазон применения от -25 °C до +125 °C.	50 g, 5 kg, 50 kg
G-n Plus		Монтажная паста чёрного цвета для применения в диапазоне от -25°C до +450°C (без доступа воздуха +630°C). Смазывание резьбовых соединений, направляющих скольжения, зубчатых валов.	100g, 1kg



G-Rapid plus		Черная монтажная паста с содержанием твердых смазочных материалов. Обладает низким коэффициентом трения, высокой несущей способностью. Применяется для смазки резьбовых соединений, направляющих скольжения, зубчатых валов. Температурный диапазон применения от -35 °С до +450 °С	50g, 1kg
HSC Plus		Медная высокотемпературная паста без содержания никеля и тяжелых металлов. Обладает отличной коррозионной устойчивостью и электропроводимостью. Применяется в газовых и турбинных насосах, дизельных двигателях в химической и нефтехимической промышленности. Температурный диапазон применения от -30 °С до +1100 °С.	100 g, 5 kg
M 77 Paste		Силиконовая монтажная паста с содержанием твердых смазочных материалов (MoS ₂). Обладает исключительной водостойкостью и совместима с пластиком и резиной. Температурный диапазон применения от -45 °С до +230 (450) °С.	1 kg



Metal Protector Plus		Прозрачное покрытие для длительной защиты металлических поверхностей от коррозии, при длительном хранении или транспортировке	8 kg
P-1900		Соответствует требованиям норматива FDA (Управление по контролю пищевых продуктов и лекарств США) №21 CFR 178.3570 и зарегистрирован в NSF (National Sanitation Foundation = Национальный Санитарный Фонд) в категории Н1 по степени допустимости "случайного контакта с пищей". Монтажная паста белого цвета на базе минерального масла. Температурный диапазон от -30 до 300оС.	400 g, 1kg, 25kg, 180kg
P-37 EC		Адгезивная паста с добавками твердых смазочных материалов без содержания тяжелых металлов, хлора и фтора. Температурный диапазон применения от -40 °С до +1400 °С.	500 g
TP 42		Адгезивная смазочная паста с твердыми смазочными материалами. Обладает хорошей водостойкостью и коррозионной защитой. Температурный диапазон применения от -25 °С до +250 °С	100 g, 25 kg, 180kg



Пасты Dow Corning

По вопросам приобретения **паст Dow Corning** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов