



Пенетранты — проникающие растворяющие средства.

LST Penetrant

LST – пенетрант с очень низким поверхностным натяжением, что позволяет ему мгновенно покрывать поверхность, образовывать густой слой продукта и проникать глубоко внутрь.

LST Penetrant

- Специально разработанная формула позволяет продукту быстро проникнуть к необходимой поверхности с малым поверхностным натяжением
- Воздействует на ржавчину и предотвращает коррозию, помогает легко освобождать “застывшие” части
- Благодаря мощной пенной струе, пенетрант ровно покрывает необходимую поверхность
- Вытесняет влагу
- Смазывает и защищает металлическую поверхность
- Не содержит хлорированных веществ
- Температура воспламенения 79°C (175°F)
- Инвертированный клапан распыления позволяет использовать продукт в вертикальном и перевёрнутом состоянии

Удовлетворяет или превышает следующие спецификации:

Federal Specifications VV-P-216C Type I

A-A-50493 Type I

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ОБЪЕМ	УПАКОВКА	№ ПРОДУКТА
312 g. (11 oz.)	аэрозоль	01916
3.78 litres (1 US gal.)	канистра	01928
18.93 litres (5 US gal.)	бак	01905
208 litres (55 US gal.)	бочка	01955

KB 88 The Ultimate Penetrant

Пенетрант KB 88 специально разработан для проникновения в труднодоступные места, где имеется множество различных загрязняющих частиц.

По вопросам приобретения **пенетрантов** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов