



## **ТУ 6-02-1-529-86**

Применяется в качестве пеногасителя в водных средах.

### **Описание**

Антивспениватель предназначен для предотвращения образования пены в водных, водно-масляных и масляно-водных средах при концентрациях водородных ионов (рН) от 3 до 10. Можно применять в производстве дисперсионных и латексных красок, смазочно-охлаждающих жидкостей, а также в качестве добавок к моющим средствам.

### **Особенности**

Взрывобезопасен, трудногорюч и малотоксичен, не требует специальных мер и мероприятий по технике безопасности;  
Вязкий, пастообразный продукт;  
Универсальный самоэмульгирующийся концентрат. Продукт эмульгируется при разведении водой в любых соотношениях;  
Экономичный расход (эффективные рабочие концентрации от 0,0001 до 0,1 %);

### **Состав**

Самоэмульгирующийся продукт на основе полиорганосилоксанов и органических эмульгаторов и диспергаторов.  
Упаковка и транспортировка  
Поставляется в полиэтиленовой таре различной емкости. Транспортировка возможна ж/д и автотранспортом в соответствии с правилами перевозки грузов.  
Продукт не подлежит Государственной регистрации

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Применение

предназначен для предотвращения образования пены в водных, водно-масляных и масляно-водных средах при значении pH от 3 до 10; в производстве бетонных и сухих строительных смесей для предотвращения избыточного воздухововлечения;

Может использоваться в качестве пеногасящей добавки к:

смазочно-охлаждающим жидкостям;  
синтетическим моющим средствам;  
водоэмульсионным и водно-латексным краскам;

## Способ применения

Перед использованием пеногаситель может быть предварительно разбавлен 3 – 5 частями воды (внимание! необходимо добавлять воду в эмульсию). Рекомендуются легкое перемешивание.

Рабочая концентрация пеногасителя подбирается опытным путем для каждого конкретного случая.

## Гарантийный срок хранения

6 месяцев со дня изготовления.

Продукт хранят в закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей, при температуре от -10°C до +30°C.

Чтобы купить **Пеногаситель 139-282** и получить подробную консультацию по ее свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пеногаситель 139-282

обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов