



Назначение

Используется для пеногашения в водных растворах ПАВ, в процессах отварки, беления, крашения, печати, промывки текстильных материалов. Рекомендован к использованию в качестве пеногасителя для процессов с повышенным пенообразованием, в том числе при механической обработке металлов в работе с СОЖ, в процессах обезжиривания металлических изделий.

Состав пеногасителя

Безводная композиция на основе кремнийорганической жидкости, неионогенных ПАВ и активных добавок.

Внешний вид

Мутная жидкость от светло-желтого до желтого цвета. Допускается выпадение осадка.

Техническая консультация

Физико - химические свойства

Пеногасящая способность	Введение 0,01% препарата сокращает объем пены в 3 раза
-------------------------	--



Водородный показатель (рН) 10% водной вытяжки	5,0 - 9,0
---	-----------

Токсичность

Малоопасное вещество.

Гарантийный срок хранения

12 месяцев.

Упаковка

Стальные 200 л бочки.

Условия применения

Рекомендуемые концентрации 0,01 - 0,2 г/л.

Лучшие результаты достигаются при внесении препарата в процессе обработки непосредственно в ванну плюсовки или пропиточные устройства периодически по мере уноса раствора через 20 - 60 мин.

По вопросам приобретения **пеногасителя антивспенивателя ПК-3** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов