



**ТУ 2458-002-63121839-2009**

**Описание:**

«Atren-antifoam С» - пеногаситель, предназначенный для использования во всех типах буровых растворов на водной основе для эффективного устранения и предотвращения образования объемной и поверхностной пены в них.

**Краткие сведения о составе:**

«Atren-antifoam С» - пеногаситель на основе смеси полиолов.

**Применение:**

«Atren-antifoam С» наиболее эффективен при использовании в глинистых, полимерглинистых, полимерглинистых ингибирующих растворах, безглинистых биополимерных буровых растворах, совместим со всеми реагентами, применяемыми для химической обработки буровых растворов.

«Atren-antifoam С» используется путем периодической обработки раствора в количестве 0,01 - 0,05% от массы бурового раствора.

[Техническая консультация](#)

**Физико-химические свойства:**

Наименование показателей	Норматив
Внешний вид при температуре 20 град. С	Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета



Плотность при 25°С, г/см <sup>3</sup>	0,95 - 1,05
Водородный показатель, рН	5,0-10,0
Показатель эффективного пеногашения, %, не менее	90

**Особенности:**

- «Atren-antifoam С» может быть использован в качестве антивспенивающей добавки к пенообразующим химическим реагентам.
- «Atren-antifoam С» эффективен как добавка к технологическим жидкостям перфорации, глушения, консервации, крепления скважин.
- «Atren-antifoam С» Не оказывает негативного влияния на реологические и фильтрационные свойства раствора.
- «Atren-antifoam С» Не теряет свойств при многократных циклах заморозки/разморозки.
- «Atren-antifoam С» Оказывает положительное влияние на вскрываемый продуктивный пласт.

**Транспортировка и хранение:**

«Atren-antifoam С» фасуется в новые герметичные стальные или полипропиленовые бочки вместимостью 100, 200л; полипропиленовые канистры вместимостью 30л. Поставляется авто и ж/д транспортом.

Срок хранения — **1 год.**

По вопросам приобретения **пеногасителя ATREN ANTIFOAM марки С** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов