



Описание:

Существует проблема уборки помещения. А именно: уборка ковра, пола и других объектов. Конечно же, есть желание совершить уборку так, чтобы уничтожить максимальное количество пыли и микробов. Для этого были выпущены пылесосы с аквафильтрами. Вода максимально впитывает в себя пыль. Можно забыть о забитых пылью мешках, которые находятся в пылесосе. Но в связи с взаимодействии пыли воды и моющего раствора образуется пена, для ее уничтожения существуют пеногасители. **Пеногаситель для пылесоса Форал- ПГ** один из них. Форал пг способствует полному уничтожению пены в аквафильтре пылесоса. Пеногаситель для пылесоса с таким фильтром просто необходим. Из-за чрезмерного выделения пены может пострадать непосредственно сама техника. Пеногаситель силиконовый имеет преимущество экономичности. Поэтому его выгодней приобретать. Цены на пеногаситель силиконовый в Москве могут отличаться. Поэтому для приобретения нужно обращаться в несколько точек, где они распространяются.

Пеногаситель форал-пг может применяться не только в пылесосах, но и в различных полумоечных машинах и в машинах, где происходит циркуляция и перемешивание. Пеногасители силиконовые не имеют неприятного запаха, при хранении стабильны. Но важно помнить, что хранить пеногаситель для пылесоса нужно в недоступном месте для детей. Пеногаситель нужно вливать в воду, а не в моющий раствор. Форал пг отличается малой токсичностью, нелетучестью и он полностью взрыво и огне-безопасный. Для того, чтобы погасить пену, требуется влить один колпачок пеногасителя в сосуд с водой, если же пены достаточно много требуется добавления жидкости.

Концентрированная нейтральная жидкая эмульсия на основе кремнеорганических соединений (силиконов). Не содержит растворителей. Разбавляется водой в любых соотношениях.

Пеногаситель эффективен в малых концентрациях (от 0,001% до 1%). Обладает высокой пеногасящей способностью. (Скорость падения пены 0,05-0,06 см/сек). Обладает гидрофобными свойствами.

Эффективно предотвращает образование пены или гасит пену водных моющих растворов в широком диапазоне значения pH среды (от 1 до 12) и в широком диапазоне температур.

Средство взрывопожаробезопасно, не токсично (IV класс опасности), экологически безвредно. Не оказывает общетоксического, кумулятивного и раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки человека, не требует специальных мер защиты и мероприятий по безопасности. Не оказывает

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



корродирующего действия на металлы.

При хранении в неблагоприятных условиях (жара, мороз) возможно частичное расслоение продукта, поэтому рекомендуется тщательное перемешивание перед использованием. Пеногасящие свойства в течение гарантийного срока хранения не меняются.

Пеногаситель применяется в различных процессах, сопровождающихся обильным, пенообразованием на предприятиях текстильной, шинной, резинотехнической, бумажно-целлюлозной, пищевой и других областях промышленности, на предприятиях машиностроения, коммунального хозяйства, обслуживания населения и в быту.

Применение:

- Пеногаситель вводится в водный раствор с повышенным пенообразованием из расчета 0,01-1 мл на 1 литр раствора или от 0,001% до 0,1% (например, 1-100мл на 100л раствора).
- Для гашения пены в емкостях с отработанным моющим раствором в ковровомоечных и поломоечных машинах использовать пеногаситель из расчета 1-5 мл на 10л объема емкости.

Меры предосторожности:

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания- респираторы, глаз- герметичные очки, рук- защитные перчатки. При попадании средства в глаза- немедленно промыть под струей воды и обратиться за помощью к врачу. В случае попадания на кожу, смыть водой с мылом.

Условия хранения:

Хранить в герметичной таре с плотно закрытой крышкой при плюсовой температуре. Беречь от детей! Срок годности составляет 2 года.



Пеногаситель ФОРАЛ-ПГ

По вопросам приобретения **пеногасителя ФОРАЛ-ПГ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов