



Порошковый пеногаситель Полидефолуб предназначен для гашения пены, образующейся в буровых растворах с повышенным содержанием твердой фазы, при использовании смазочных добавок на основе растительных и минеральных масел, углеводов, а также для уменьшения воздухоувлечения в цементных растворах.

Техническая консультация

Характеристика продукта

Внешний вид	порошок белого цвета
Массовая доля частиц размером менее 0,5 мм, %, не менее	90

Применение

Пеногаситель вводится в буровой раствор одновременно со смазкой или непосредственно после нее.

Оптимальный расход пеногасителя Полидефолуб 0,5–1 кг на 1 м³ бурового раствора независимо от концентрации в буровом растворе смазочной добавки

Упаковка

Пеногаситель Полидефолуб упаковывается по 25 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем.

Чтобы купить **Пеногаситель Полидефолуб** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов