



Пеногаситель Полидефомер предназначен для предотвращения пенообразования и гашения пены в умеренно утяжеленных минерализованных буровых технологических жидкостях с плотностью до 1500кг/м³.

Техническая консультация

Характеристика продукта

нешний вид	Эмульсия серого цвета
Показатель* пеногасящей способности, %, не менее:	
глинистая буровая жидкость	95,0
утяжеленный (до 1500 кг/м ³) буровой раствор	95,0
минерализованная буровая жидкость	90,0

* При добавке 0,1% пеногасителя по массе в буровую жидкость содержащую 5% масс. ФХЛС.

Применение

Пеногаситель Полидефомер предназначен для гашения пены, вызванной применением лигносульфонатных реагентов и воздухововлекающих добавок при бурении скважин. Реагент Полидефомер обеспечивает снижение пены практически на 100% и не оказывает заметного влияния на параметры буровой жидкости.

Обработка

Оптимальный расход пеногасителя Полидефомер ~0,5-1 кг на м³ буровой жидкости.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пеногаситель Полидефомер

Упаковка

Пеногаситель Полидефомер поставляется в металлических бочках по 190 кг.

Чтобы купить **Пеногаситель Полидефомер** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов