



Пеногасители — это химические вещества, которые используются в технологическом процессе для предотвращения или снижения образования пены веществами, склонными к пенообразованию. Антивспенивающие агенты образуют на границе раздела жидкой и газовой фазы нерастворимую в жидкости непроницаемую плёнку, тем самым повышая поверхностное натяжение и предотвращая образование пузырьков газа, то есть пены. Антивспениватели используются в самых разных отраслях промышленности: химической, пищевой, парфюмерно-косметической, целлюлозно-бумажной и пр.

Диметилполисилоксановая жидкость ПМС-200А

ПМС-200А

Уникальный набор диэлектрических, теплофизических и поверхностно-активных свойств ПМС определяет их широкий спектр применения. ПМС-200А представляет собой смесь полимеров линейной и циклической структуры и содержит 100 % основного вещества (полиметилсилоксана). Это бесцветные прозрачные коррозионно-инертные жидкости, обладающие хорошими диэлектрическими, демпфирующими и поверхностно-активным свойствами, растворимы в большинстве органических растворителей. Жидкость ПМС-200А характеризуется хорошими диэлектрическими и демпфирующими свойствами, коррозионноинертна и имеет меньшую зависимость вязкости от температуры по сравнению с органическими жидкостями и маслами.

[Техническая консультация](#)

Спецификация Жидкости ПМС-200А

показатель	Норма
Кинематическая вязкость при 20°C, сСт	150-400
Плотность при 20°C, г/см ³	0,98
Температура вспышки, °C	не менее 255

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пеногасители ПМС 200А, Эмульсия КЭ-10-12, Жидкость 132-85, Жидкость 132-86

Точка застывания, °С	не выше -60
Пеногасящая способность	Выдерживает испытания
Диэлектрическая константа при 25°С и 10 ² -10 ⁶ Hz	2,8
Тангенс угла диэлектрических потерь при 25°С, 10 ² -10 ⁶ Hz	0,0001
Поверхностное натяжение, при 25°С	20,4

Применение жидкости ПМС-200А

Замасливатель для шерстяных полуфабрикатов в чесальном и ткацком производствах
Добавка в полирующие составы и мастики для пола, мебели и автомобилей
Основа пеногасителя для текстильной промышленности, моторных и трансмиссионных масел, пищевых масел и жиров
Основа антиадгезионной смазки в шинной промышленности
Добавка в губные помады

Диметилполисилоксановая эмульсия кэ-10-12

Эмульсия КЭ-10-12

Эмульсия КЭ-10-12 представляет собой 50% водную эмульсию жидкости ПМС-200А и эмульгатора. Эмульсия КЭ-10-12 предназначена для использования в качестве пеногасителя в легкой промышленности (при окраске текстильных материалов), а так же в фармацевтической промышленности при упаривании экстрактов антибиотиков.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пеногасители ПМС 200А, Эмульсия КЭ-10-12, Жидкость 132-85, Жидкость 132-86

По вопросам приобретения **пеногасителей ПМС 200А, Эмульсии КЭ-10-12, Жидкости 132-85, Жидкости 132-86** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов