Характеристика:

Представляет собой сложную смесь олигометилэтоксисиланов. Жидкость от светло желтого до коричневого цвета.

Техническая консультация

Кинематическая вязкость, сСт	1,5 — 15,0
Объем пены, см3, не более	50
РН неводного слоя, не более	12,0
Температура самовоспламенения, 0С	180

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Пеногаситель пролонгированного действия, эффективен в нейтральных и щелочных водных растворах, а также в неводных средах.
- Предотвращает образование пены и разрушает образовавшуюся пену в производстве синтетического каучука, в текстильной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности и др.
- Предотвращает вспенивание дубового экстракта в полиграфии.
- Используется при изготовлении моющих средств, на линиях окраски, в производстве смол.

Срок хранения 6 месяцев

По вопросам приобретения пеногасящий продукт 115-336 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов