«ПО-6 ЦНТ» – биоразлагаемый морозоустойчивый пенообразователь целевого назначения с температурой застывания не выше минус 30˚С, предназначенный для тушения пожаров классов А и В с применением пены низкой и средней кратности в условиях низких температур (в районах Севера, Сибири, Дальнего Востока).

«ПО-6 ЦНТ» представляет собой водный раствор триэтаноламиновых солей алкилсульфатов с морозоустойчивыми и стабилизирующими добавками.

Пенообразователь «ПО-6 ЦНТ» малотоксичен, трудногорюч и является малоопасным веществом IV класса по ГОСТ 12.1.007-76.

Тактико-техническая характеристика пенообразователя

Техническая консультация

Наименование показателя	Значение показателя
Внешний вид	Прозрачная жидкость без осадка
Плотность при 20 °С, кг/м3	1000 – 1100
Кинематическая вязкость, при 20 °С, мм2·с-1, не более	100
Водородный показатель (pH)	7,0 – 10,0
Температура застывания, °С, не выше	-30
Кратность пены:	
низкая, не более	20
средняя, не менее	60
Устойчивость пены средней кратности, с, не менее:	
разрушение 50% объема пены из ГПС-100 в 200 л емкости	720

выделение из пены, полученной на стендовой установке, 50% объема жидкости	160
Время тушения н-гептана (бензина А-76) при интенсивности подачи рабочего раствора (0,032±0,002), дм3/м-2·с-1 пеной средней кратности, с, не более	300
Гарантийный срок хранения, мес.	12

- продукция сертифицирована

- сертификат соответствия
- сертификат пожарной безопасности
- санитарно-эпидемиологическое заключение

По вопросам приобретения пенообразователь для пожаротушения «ПО-6 ЦНТ» (переименован из «ТЭАС-НТ») и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: