

«ПО-6 ЦСТ» - синтетический биоразлагаемый пенообразователь целевого назначения с повышенной огнетушащей способностью, предназначенный для тушения пожаров классов A и B с применением пены низкой, средней и высокой кратности.

Пенообразователь «ПО-6 ЦСТ» выпускается в двух модификациях (марка 1 и марка 2), которые отличаются температурой застывания (-3°C и -20°C), поэтому существует возможность выбора наиболее подходящего продукта в зависимости от условий его эксплуатации.

«ПО-6 ОСТ» экологически «мягкий» биоразлагаемый продукт, малотоксичен, трудногорюч, невзрывоопа-сен и соответствует IV классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007. Представляет собой водный раствор углеводородных поверхностно-активных веществ со стабилизирующими добавками.

Тактико-техническая характеристика пенообразователя

Техническая консультация

Наименование показателя	Значение
	показателя
Внешний вид	Прозрачная жидкость без осадка
Плотность при 20 °C, кг/м3	1000 - 1200
Кинематическая вязкость, при 20 °C, мм2·с-1, не более	200
Водородный показатель (рН)	6,5 - 10,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



T	
Температура застывания, °С, не выше	
— марка 1	-5
— марка 2	-20
Кратность пены:	
низкая, не более	20
средняя, не менее	60
высокая, не менее	200
Устойчивость пены средней кратности, с, не менее:	
разрушение 50% объема пены из ГПС-100 в 200 л емкости	720
выделение из пены, полученной на стендовой установке, 50% объема	180
жидкости	
Время тушения н-гептана (бензина А-76) при интенсивности подачи	300
рабочего	
раствора (0,032±0,002), дм3/м-2·с-1 пеной средней кратности, с, не более	
Гарантийный срок хранения, мес.	24

Гарантийный срок хранения, мес.

продукция сертифицирована

• сертификат соответствия • сертификат пожарной безопасности • санитарно-эпидемиологическое заключение

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



По вопросам приобретения пенообразователь для пожаротушения «ПО-6 ЦСТ марка 1, марка 2» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов