«ПО-6 ТС» – синтетический биоразлагаемый пенообразователь общего назначения, предназначен для ту-шения пожаров класса А и В с применением пены низкой, средней и высокой кратности, а также для приготовления раствора смачивателя, применяемого при тушении твердых материалов.

Представляет собой водный раствор триэтаноламиновых солей первичных алкилсульфатов со стабилизи-рующими добавками.

Концентрация рабочего раствора для получения пены на пресной воде – 6%.

Тактико-техническая характеристика пенообразователя

Техническая консультация

Наименование показателя	Значение показателя
Внешний вид	Прозрачная жидкость без осадка
Плотность при 20 °С, кг/м3	1000 – 1200
Кинематическая вязкость, при 20 °С, мм2·с-1, не более	
— марка А	40
— марка В	100
Водородный показатель (pH)	
— марка А	7,3 – 8,0
— марка В	7,3 – 10,0
Температура застывания, °С, не выше	-3
Кратность пены:	
низкая, не более	20

средняя, не менее	60
высокая, не менее	200
Устойчивость пены средней кратности, с, не менее:	
разрушение 50% объема пены из ГПС-100 в 200 л емкости	720
выделение из пены, полученной на стендовой установке, 50% объема жидкости	220
Время тушения н-гептана (бензина А-76) при интенсивности подачи рабочего раствора (0,042±0,002), дм3/м-2·с-1 пеной средней кратности, с, не более	300
Гарантийный срок хранения, мес.	12

- продукция сертифицирована
- сертификат соответствия
- сертификат пожарной безопасности
- санитарно-эпидемиологическое заключение

По вопросам приобретения пенообразователь для пожаротушения «ПО-6 ТС марка А, марка В» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: