Морозоустойчивый пенообразователь для пожаротушения целевого назначения «ТЭАС-Н» применяется для тушения пожаров классов А и В (твердые и жидкие вещества, включая древесину, хлопок, уголь, нефть и нефтепродукты, жиры, масла и др.) с применением пены низкой и средней кратности при помощи стандартных пеногенераторов и стационарных установок пенного пожаротушения, а также для приготовления растворов смачивателя.

Используется преимущественно в северных регионах и для хранения в неотапливаемых помещениях (температура замерзания – не выше -20 °С).

Тактико-техническая характеристика пенообразователя

Техническая консультация

Наименование показателя	Значение показателя
Внешний вид	Прозрачная жидкость без осадка
Плотность при 20 °С, кг/м3	1000 – 1200
Кинематическая вязкость, при 20 °С, мм2·с-1, не более	100
Водородный показатель (pH)	7,0 – 10,0
Температура застывания, °С, не выше	-20
Кратность пены:	
низкая, не более	20
средняя, не менее	60
Устойчивость пены средней кратности, с, не менее:	
разрушение 50% объема пены из ГПС-100 в 200 л емкости	720
выделение из пены, полученной на стендовой установке, 50% объема жидкости	200

Время тушения н-гептана (бензина А-76) при интенсивности подачи рабочего раствора (0,032±0,002), дм3/м-2·с-1 пеной средней кратности, с, не более	300
Гарантийный срок хранения, мес.	36

- продукция сертифицирована

- сертификат соответствия
- сертификат пожарной безопасности
- санитарно-эпидемиологическое заключение

По вопросам приобретения пенообразователь для пожаротушения «ТЭАС (3%)» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: