



## Пенообразователь для пожаротушения «ТЭАС-Н»

Морозоустойчивый пенообразователь для пожаротушения целевого назначения «ТЭАС-Н» применяется для тушения пожаров классов А и В (твердые и жидкие вещества, включая древесину, хлопок, уголь, нефть и нефтепродукты, жиры, масла и др.) с применением пены низкой и средней кратности при помощи стандартных пеногенераторов и стационарных установок пенного пожаротушения, а также для приготовления растворов смачивателя.

Используется преимущественно в северных регионах и для хранения в неотапливаемых помещениях (температура замерзания - не выше -20 °С).

### Тактико-техническая характеристика пенообразователя

#### Техническая консультация

| Наименование показателя                                                         | Значение показателя            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Внешний вид                                                                     | Прозрачная жидкость без осадка |
| Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>                                          | 1000 - 1200                    |
| Кинематическая вязкость, при 20 °С, мм <sup>2</sup> ·с <sup>-1</sup> , не более | 100                            |
| Водородный показатель (рН)                                                      | 7,0 - 10,0                     |
| Температура застывания, °С, не выше                                             | -20                            |
| Кратность пены:                                                                 |                                |
| низкая, не более                                                                | 20                             |
| средняя, не менее                                                               | 60                             |
| Устойчивость пены средней кратности, с, не менее:                               |                                |
| разрушение 50% объема пены из ГПС-100 в 200 л емкости                           | 720                            |
| выделение из пены, полученной на стендовой установке, 50% объема жидкости       | 200                            |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Пенообразователь для пожаротушения «ТЭАС-Н»

|                                                                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Время тушения н-гептана (бензина А-76) при интенсивности подачи рабочего раствора (0,032±0,002), дм3/м-2·с-1 пеной средней кратности, с, не более | 300 |
| Гарантийный срок хранения, мес.                                                                                                                   | 36  |

- продукция сертифицирована
- сертификат соответствия
- сертификат пожарной безопасности
- санитарно-эпидемиологическое заключение

По вопросам приобретения пенообразователь для пожаротушения «ТЭАС (3%)» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов