



Пенообразователь «ПО-6ОСТ» применяется для тушения пожаров классов А и В (твердые и жидкие вещества, включая древесину, хлопок, уголь, нефть и нефтепродукты, жиры, масла и др.) с применением пены низкой и средней кратности при помощи пеногенераторов и стационарных установок пожаротушения, а также для приготовления растворов смачивателя.

Пенообразователь «ПО-6ОСТ» выпускается в двух модификациях (марка 1 и 2), которые отличаются температурой застывания (-3 оС и -20 оС), поэтому существует возможность выбора наиболее подходящего продукта в зависимости от условий.

Пенообразователь «ПО-6ОСТ» экологически «мягкий» биоразлагаемый продукт, малотоксичен, трудногорюч, невзрывоопасен и соответствует IV классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76. Представляет собой водный раствор углеводородных поверхностно-активных веществ со стабилизирующими добавками. Пенообразователь марки 2 дополнительно содержит антифриз для понижения температуры застывания.

[Техническая консультация](#)

Характеристики пенообразователя «ПО-6ОСТ» ТУ 2481-006-22299560-00

Состав	Водный раствор углеводородных поверхностно-активных веществ со стабилизирующими добавками. Пенообразователь марки 2 содержит антифриз для понижения температуры застывания.
Внешний вид	Прозрачная жидкость без осадка.



Физико-химические свойства	Плотность при 20 °С, кг/м ³ , • в пределах - 1000-1200 Кинематическая вязкость, при 20 °С, мм ² ·с ⁻¹ , • не более - 100 Температура застывания, °С, не выше, минус • марка 1 - 3 • марка 2 - 20 Водородный показатель (рН), • в пределах - 7,0-10,0 Концентрация рабочего раствора, % (об.), не менее, для получения, • пены средней кратности - 6 • смачивателя - 2 Кратность пены, • низкая, не более - 20 • средняя, не менее - 60 Устойчивость пены средней кратности, с, не менее, • разрушение 50% объема пены из ГПС-100 в 200 л емкости - 720 • из пены, полученной на стендовой установке, 50% объема - 160 Время тушения н-гептана (бензина А-76) при интенсивности подачи рабочего раствора 0,042 дм ³ ·с ⁻¹ пеной средней кратности, с, • не более - 300 Показатель смачивающей способности, с, • не более - 9
Гарантийный срок хранения	24 месяца

По вопросам приобретения Пенообразователь «ПО-6ОСТ» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов