



— Пенообразователь ПО-6ЦТ может также использоваться для получения твёрдых пен и теплоизоляции грунтов. Имеет огнетушащую способность на 30% выше, чем у пенообразователей общего назначения.

-линейка морозоустойчивых пенообразователей ПО-6МТс различной температурой застывания (от минус 20°C до минус 35°C и ниже) предназначена для тушения пожаров в условиях Крайнего Севера.

— Пенообразователь высокократный ПО-6ТС-В – идеальный вариант для объемного пожаротушения в закрытых помещениях, паркингах, складах и на других объектах.

— Линейка морских пенообразователей ПО-6ТС-М, ПО-6ТС-М(2%), ПО-6ТС-М(3%) и ПО-6ТС-М(4%) предназначена для тушения в рабочей концентрации 6%, 2%, 3% и 4% соответственно, с использованием пресной и морской воды, в том числе на судах и объектах морского и речного флота. Может использоваться для тушения нефти и нефтепродуктов, твёрдых материалов, а так же для тушения части полярных (водорастворимых) жидкостей – низших спиртов (метанол, этанол) после разбавления последних водой до 40-50% и гликолей (этиленгликоль, диэтиленгликоль).

— пенообразователь-смачиватель ФАЙРЭКС предназначен для ликвидации и профилактики лесных и торфяных пожаров в наземных условиях и с применением специализированной авиатехники.



При получении продукции потребителю выдается паспорт качества и инструкция по применению. Дополнительно при необходимости могут быть представлены расширенные рекомендации по их использованию.

Фторированные пенообразователи:

Особое место в нашем ассортименте занимают фторированные пенообразователи для пожаротушения.

— фторсинтетические пленкообразующие пенообразователи ПО-6ТФ, ПО-6ТФ марка Б применяются для тушения нефтепродуктов и топлив, могут применяться для различных способов тушения: при подаче пены навесными струями, при подслоном способе тушения, в ручных огнетушителях, спринклерных системах и других видах пожарной техники. Обеспечивают быстрое тушение путем формирования на горячей поверхности водной пленки, подавляющей испарение и окисление горючего. ПО-6ТФ марка Б специально разработан для подслоного тушения нефтепродуктов пеной низкой кратности. ПО-6ТФ и ПО-6ТФ марка Б могут выпускаться с температурой застывания от минус 5°C до минус 35°C и ниже.

— фторсинтетические полярные пенообразователи ПО-6ТФ-У, ПО-6ТФ-У марка Б предназначены для тушения пожаров классов А и В с применением пены низкой и средней кратности, включая тушение в классе В углеводородных топлив и водорастворимых (полярных) жидкостей. За счет формирования на горячей поверхности полимерной пленки, подавляющей испарение и окисление горючего, предотвращается повторное возгорание даже при повреждении слоя пены. ПО-6ТФ-У марка Б применяется в виде пены низкой кратности.

— фторсинтетические концентрированные пенообразователи ПО-3ТФ, ПО-3ТФ марка Б применяются в рабочей концентрации 3% с использованием пресной и морской воды для тушения нефтепродуктов и топлив, могут применяться в различных способах тушения: при подаче пены навесными струями, при подслоном способе тушения, в ручных огнетушителях, спринклерных системах и других видах пожарной техники. ПО-3ТФ марка Б разработан для подслоного тушения нефтепродуктов пеной низкой кратности. ПО-3ТФ и ПО-3ТФ марка Б могут выпускаться с температурой застывания от минус 5°C до



Пенообразователи целевого назначения

минус 35°C и ниже.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов