



Пенопласт композиционный марки ПК-2

Пенопласт композиционный ПК-2 плотностью 125 кг/м³, 225 кг/м — ТУ 2244-393-05761784-01

Пенопласт композиционный марки ПК-2 производится прессовым методом на основе ПВХ смолы и представляет собой эластичную замкнутоячеистую пластмассу.

Пенопласт марки ПК-2 отличается малым водопоглощением и является самозатухающим бензомаслостойким материалом. Температурный диапазон эксплуатации от -10 °С до + 40 °С.

Области применения пенопласта марки ПК-2:

- В качестве амортизирующего материала (сиденья, подлокотники).
- Изоляция кабин автомобилей, кают, а также полов, крыш и стен пассажирских изотермических вагонов.
- Изоляция грузовых, судовых помещений.
- Для изготовления полировальных кругов

По вопросам приобретения Пенопласт композиционный марки ПК-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов