



Пенопласт марки ППУ-3Н

Пенопласт марки ППУ-3Н (ТУ ВНИИСС 67-66) предназначен для напыления на различные поверхности. По рецептуре он сходен с пенопластом ППУ-3С, но для улучшения смешения компонентов и предотвращения усадки пенопласта в него дополнительно вводят стабилизатор пены. По внешнему виду пенопласт представляет собой мелкоячеистую массу, от белого до желтого цвета, с бугристой поверхностью.

Пенопласты ППУ-3Н при эксплуатации до 60°C не выделяют летучих или вредных веществ и относятся к самозатухающим материалам. После удаления источников огня допускается их самостоятельное горение в течение не более 15 сек. Благодаря мелкоячеистой структуре пенопласты ППУ-3С и ППУ-3П достаточно водостойки. Их водопоглощение является в основном поверхностным эффектом надрезанных ячеек и составляет не более 9% по объему. Гигроскопичность не превышает 4 вес. %, что свидетельствует о гидрофобной природе этого материала.

По вопросам приобретения Пенопласт марки ППУ-3Н и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов