



ППУ-Э-40НО имеет открытопористую структуру, поэтому при изоляции промышленных объектов с отрицательными температурами применяют пароизоляционный слой из различных синтетических материалов. Цвет неокрашенного ППУ-Э от белого до желтого. Горит, выделяя при этом значительное количество теплоты и дыма.

Самозатухающий эластичный пенополиуретан марки ППУ-Э-40НО

Средняя плотность ППУ-Э — от 25 до 60 кг/м³

Предел прочности при растяжении — не менее 0,12 МПа.

Относительное удлинение в момент разрыва — не менее 150% (для самозатухающего — 120%).

Теплопроводность — от 0,032 до 0,041 Вт/(м·К).

Пенополиуретан марки 40-0,8С на основе полиэфира П-2200 используется в судостроении и других отраслях народного хозяйства в качестве амортизационного, звуко-, и теплоизоляционного, набивочного и настилочного материала, в качестве материала, пригодного для высокочастотного сваривания.

Пенополиуретан сохраняет эластичные свойства в интервале температур от минус 15 °С до 100 °С, стоек к действию бензина и смазочных масел, удовлетворительно стоек к действию грибов, малогигроскопичен.

По вопросам приобретения Пенополиуретан ППУ-Э-40НО и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов