



Техническая консультация

Физико-химические показатели

Наименование показателя	Норма для марки		
	А	Б	
	Выс-ший сорт	Пер-вый сорт	
Внешний вид	Белый кристаллический порошок		
Массовая доля монопента-эритрита, %, не менее	98,0	95,0	98,7
Температура плавления, °С, не ниже	258	245	259
Массовая доля воды и летучих веществ, %, не более	0,1	0,2	0,1
Массовая доля золы, %, не более	0,0015	0,01	0,0015
Цветность плава по платиново-кобальтовой шкале (шкала АРНА), ед. Хазена, не более	100	200	100
Массовая доля гидроксильных групп, %	49,7 - 50,0	49,4 - 50,0	49,8 -50,0
Массовая доля продукта, проходящего через сито с сеткой 01К,% не более	7	Не норм.	3
рН водного раствора пентаэритрита с массовой долей 5%	5,0 -7,0	5,0 -7,0	5,0 -7,0

Нормативный документ

ГОСТ 9286-2012 «Пентаэритрит технический. Технические условия».

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Применение

Используют в производстве лакокрасочной продукции, полиграфических красок, смазочных масел, пентапласта, для нитрации и других целей.

Упаковка

Полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем массой нетто 25 кг; многослойные бумажные или ламинированные мешки массой нетто 25 кг; мягкие специализированные контейнеры типа МКР (Биг-Беги) массой нетто 500 — 1000 кг.

Транспортирование и хранение

Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортируют в крытых транспортных средствах. Хранят в крытых, хорошо проветриваемых складских помещениях, защищающих продукт от попадания атмосферных осадков, на поддонах, отстоящих от пола не менее чем на 5 см, и от отопительных приборов не менее чем на 1 м. Допускается хранение пентаэритрита, упакованного в мягкие специализированные контейнеры, на открытых площадках под навесом или без него с дополнительной защитой от прямого попадания солнечных лучей, на поддонах, отстоящих от земли не менее чем на 5 см.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения при соблюдении условий транспортирования и хранения – 2 года со дня изготовления.



ПЕНТАЭРИТРИТ ТЕХНИЧЕСКИЙ

По вопросам приобретения ПЕНТАЭРИТРИТ ТЕХНИЧЕСКИЙ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов