



Переносной защитный тканевый экран предназначен для защиты оборудования и персонала от брызг металла, искр и теплового излучения.

Технические характеристики:

- Каркас труба стальная водогазопроводная Ду 15х2.8 (ГОСТ 3262-75);
- Высота стойки, м 2,10;
- Ширина секции каркаса, м 1,5;
- Количество секций, шт. 2;
- Количество колес стойки, шт. 6;
- Шторы – огнестойкая кремнеземная ткань, протокол испытаний на негорючесть № 263/1Ц-2004 от 16.07.2004 г.;
- Размер шторы, м ширина – 1.5;
- высота — 2.0;
- Марка ткани КТ-11То;
- Толщина, мм 0.55;
- Плотность ткани, г/м 2 600;
- Масса огнезащитного экрана в сборе, кг 23.60.

ООО «Компания Кондор» производит изделия — **теплоизоляционные жакеты для следующих условий:**

Максимальная температура на поверхности трубопроводной арматуры до + 10000С;
Условия эксплуатации – внутри помещений и на открытой площадке.

Теплоизоляционный жакет представляет собой сложную многослойную конструкцию, состоящую из термостойкого материала — стеклоткани, базальтовой ткани, фольмоткани (стеклоткань, покрытая алюминиевой фольгой), термостойких нитей, базальтового или муллитокремнеземистого волокна, ремней из термостойкого материала. Изделия производятся в различном исполнении покровных тканей, что влияет на условия эксплуатации.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Простота монтажа — монтаж и демонтаж изделий может осуществлять один работник на арматуре диаметром до Ду200. На большие диаметры необходимо два работника, что обусловлено габаритами изделия. Монтаж изделия осуществляется с помощью лент.

Что очень важно — **монтажные работы могут осуществлять не только специалисты** по теплоизоляции, но и работники ремонтной бригады, которая обслуживает данную арматуру. Следовательно, не требуется привлечения специалистов по теплоизоляции на монтаж и демонтаж изделия, что снижает затраты на эксплуатацию и увеличивает оперативность ремонтных работ.

Основные заказчики:

Коммунальные предприятия, химические, нефтехимические, металлургические и другие предприятия, имеющие в своей технологии «горячие» производства.

По вопросам приобретения **переносного защитного тканевого экрана** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: