



Песочный RTM фильтр Excellence S 500-A, с многопозиционным клапаном 1»1/2

Водоочистительных средств и оборудования

Песочный RTM фильтр Excellence S 500-A, с многопозиционным клапаном 1»1/2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Гладкая, антибактериальная внутренняя поверхность для более чистой фильтрации,
- Очень низкая потеря давления, хорошая гидравлическая оптимизация,
- Широкая прозрачная крышка диаметром 250 мм со встроенным вентиляционным отверстием,
- Регулируемый манометр, интегрированный в крышку,
- Крышка без резьбы,
- Клапан в сборе 1'' 1/2 и 2'', с проклеенными соединениями,
- Диаметр трубопровода 63 мм, колено большого радиуса, легко демонтировать,
- Верхний коллектор может поворачиваться на 90°,
- Слив диаметром 50 мм,
- Сетчатый фильтр на нижнем сливном отверстии, вывинчивается снаружи,
- Рифленый штуцер диаметром 38 мм может крепиться к нижнему сливному отверстию — для подсоединения сливного шланга,
- Всасывающие трубки с высокой линейной пропускной способностью, коллектор с шестью линиями,
- Цвет по заказу (в зависимости от условий),
- Легкая сборка,
- Простое обслуживание.

По вопросам приобретения Песочный RTM фильтр Excellence S 500-A, с многопозиционным клапаном 1»1/2 ' и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов