



PFPE смазка — это высокотемпературная, долговечная и многоцелевая эффективная смазка.

В её изготовлении используют PFPE масло в качестве базового масла, PTFE в качестве загустителя, специальных добавок для максимальной устойчивости к высоким температурами антикоррозионных присадок.

Химический состав: PFPE базовое масло, загуститель, присадки

Смазка белая, имеет преимущества безопасности:

- Нетоксична
- Создаёт хороший контакт

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Не текуча
- Обладает высокой термостойкостью
- Повышенной грузоподъемностью
- Не горюча
- Устойчива к растворителям
- Обладает антиокислительной и химической стойкостью.
- Может быть совместима как с металлами, так с пластиком и резиной

Не теряет показателей стабильности в жидком кислороде или кислородных условиях.

PFPE-смазки могут быть использованы в рабочем состоянии, там, где не могут быть использованы смазки, изготовленные на основе минерального масла и прочие синтетические смазки.

Широко используется для смазки и уплотнения различных клапанов, кранов и подшипников. Может использоваться для смазки и защиты различных химических клапанов и уплотнительных колец.

Широко применяется (для создания надёжного уплотнения) в:

- ядерной промышленности
- аэрокосмической промышленности
- пищевой промышленности
- покрасочной производственной линии
- химической и многих других отраслях промышленности

Особенную ценность данные смазочные материалы представляют для оборудования подверженного воздействию сильных химических реагентов,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



воздействию радиации, для вафельных печей фирм Franz Haas Waffelmaschinen Industrie (Австрия), Hebenstreit - Rapido (Германия) и Walterwerk Kiel (Германия) и итальянских хлебных печей работающих при температурах +280°C...+300°C, а также тому факту, что данные смазки являются единственными из существующих на сегодняшний день смазочных материалов абсолютно инертных к кислороду.

Техническая консультация

Спецификация

PFPE Смазки	FZ-226	FZ-227
Цвет	белый	белый
Загуститель	PTFE	PTFE
Класс плотности	2	2
Испарение (204°C/22h)	2	0.6
Диапазон рабочих температур, °C	-36	+260-32 +288

По вопросам приобретения PFPE Смазки FZ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов