



ОПИСАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ Применяется в промышленности; лакокрасочной (для покрытий повышенной атмосферостойкой), керамической, бумажной, кожевенной, резиновой и строительной (включая окраску цемента, бетонов, наливных полов, асбоцемента, тротуарной плитки и силикатного кирпича).

[Техническая консультация](#)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Однородный порошок охристо-желтого цвета
Красящая способность, %	100±5
Массовая доля Fe ₂ O ₃ , %, не менее	86
Массовая доля летучих веществ (при 105°C), %, не более	1
Массовая доля водорастворимых веществ, %, не более	0,5
pH	3,5 — 7
Остаток на сите (325 меш), %, не более	0,5
Маслоёмкость, г/100 г	25 — 35

ПРИМЕНЕНИЕ

Пожаро- и взрывобезопасен. Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны 10 мг/м³, класс опасности 4.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пигмент жо Deqing желтый 313

ХРАНЕНИЕХранить в сухом помещении, в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

УПАКОВКАМягкие контейнеры, бумажные и полиэтиленовые мешки.

По вопросам приобретения Борат цинка/Zinc Borate (импорт) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов