



Водоочистительных средств и оборудования

ПЮРЕЗИН РА-001— пищевая анионообменная смола, применяющаяся в качестве фильтрующего наполнителя засыпных установок обессоливания воды. Представляет собой сильноосновной макропористый анионит, обладающий белыми непрозрачными гранулами размером 0,3 – 1,2 мм. В основе структуры смолы ПЮРЕЗИН РА -001 лежит сополимер стирола-дивинилбензола.

Назначение и принцип работы смолы ПЮРЕЗИН РА -001:

ПЮРЕЗИН РА -001 является высокоэффективной анионообменной смолой, предназначенной для удаления солесодержащих примесей и высокой концентрации органических соединений. Широко применяется для обессоливания питьевой воды, а также, водяных растворов при производстве сахара, глицерина, аминокислот и т.д. Для наиболее глубокой и тонкой очистки следует использовать в комплексе с другими катионообменными смолами.

Ключевые особенности смолы ПЮРЕЗИН РА -001:

- высокая рабочая скорость во время фильтрации;
- увеличенная ионообменная ёмкость, а в следствии длительней фильтра-цикл и пониженный расход реагента;
- для более тонкой очистки ПЮРЕЗИН РА -001 применяется в комплексе с иными катионитами;
- широко используется в много литражных станциях промышленного назначения;
- регенерируется смола ПЮРЕЗИН РА -001 солью (NaCl) и гидроксидом натрия (NaOH).



Техническая консультация

Необходимое количество смолы ПЮРЕЗИН РА -001 для фильтров:

Корпус фильтра:	0844	1044	1054	1248	1252	1354	1465	1665	1865	2162	2472	3072	3672
ПЮРЕЗИН РА -001, л:	20	30	40	50	50	65	85	100	150	185	250	400	550
ПЮРЕЗИН РА -001, прибл. кг:	13,6	20,4	28	34	34	44,2	58	68	102	126	170	272	375
ПЮРЕЗИН РА -001, мешков:	0,8	1,2	1,6	2	2	2,6	3,4	4	6	7,4	10	16	22

По вопросам приобретения Ионообменные смолы Пьюролайт—Purolite и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: