



Фторсиликоновая морозо-, термо- и химически стойкая пластичная смазка с высокой несущей способностью для долговременного смазывания.

Применение

- Подшипники, направляющие, уплотнительные устройства и другие узлы трения, работающие в условиях высоких температур и/или воздействия химически агрессивных сред
- Подшипники вентиляторов сушильных камер в деревообработке и других отраслях
- Шарнирные соединения устройств для налива нефтепродуктов
- Контакты и уплотнения высоковольтных выключателей
- Уплотнительные устройства арматуры трубопроводов для транспортировки химически агрессивных сред
- Кольцевые уплотнения аварийных насосов самолетов

Типовые узлы трения

- Подшипники качения
- Подшипники скольжения
- Направляющие скольжения
- Направляющие качения
- Зубчатые передачи (закрытые)
- Гибкие валы в оболочках

Преимущества

- Морозостойкость
- Термостойкость
- Высокая несущая способность

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Устойчивость к химически агрессивным средам
- Работоспособность во влажной среде
- Высокие антикоррозионные свойства
- Устойчивость к смыванию водой
- Длительный срок службы
- Малое сопротивление сдвигу при отрицательных температурах
- Совместимость с большинством пластмасс
- Совместимость с большинством эластомеров

Решаемые проблемы

- Схватывание, задиры, заедание
- Скачкообразное движение
- Проникновение пыли в закрытый смазанный узел и абразивное изнашивание
- Вымывание смазочного материала
- Стеkanie или выброс смазки под действием центробежных сил
- Частое повторное смазывание
- Труднодоступность точек смазки

Техническая консультация

Сочетание материалов

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
—	Состояние продукта		Лицензионный продукт
—	Цвет		Беловатый
—	Базовое масло		Фторсиликоновое

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пластичная смазка Molykote 1292

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
—	Загуститель		Полимочевина
—	Диапазон рабочих температур	°C	от -40 до +200 (кратковременно до +230)
DIN 51 562	Кинематическая вязкость базового масла при 25 °C	мм ² /с	1000
DIN ISO 2137	Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	мм/10	280-340
DIN 51 818	Класс консистенции по NLGI		1...2
DIN ISO 2176	Температура каплепадения	°C	>250
ISO 2811	Плотность при 20 °C	г/см ³	1,28
DIN 51 817	Выделение масла (стандартный тест)	%	0,3
DIN 51 350 pt.4	Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с),	Н	3400
ASTM D 1478-80	Момент сопротивления вращению подшипника качения при пониженной температуре -30 °C при запуске / через 20 мин после запуска / в рабочем режиме	Н*м	0,118/0,041/-
ASTM D 1478-80	Момент сопротивления вращению подшипника качения при пониженной температуре -40 °C при запуске / через 20 мин после запуска / в рабочем режиме	Н*м	0,856/0,056/-

Техническая консультация

Свойства

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
—	Состояние продукта		Лицензионный продукт
—	Цвет		Беловатый
—	Базовое масло		Фторсиликоновое
—	Загуститель		Полимочевина

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пластичная смазка Molykote 1292

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
—	Диапазон рабочих температур	°C	от -40 до +200 (кратковременно до +230)
DIN 51 562	Кинематическая вязкость базового масла при 25 °C	мм ² /с	1000
DIN ISO 2137	Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	мм/10	280-340
DIN 51 818	Класс консистенции по NLGI		1...2
DIN ISO 2176	Температура каплепадения	°C	>250
ISO 2811	Плотность при 20 °C	г/см ³	1,28
DIN 51 817	Выделение масла (стандартный тест)	%	0,3
DIN 51 350 pt.4	Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с),	Н	3400
ASTM D 1478-80	Момент сопротивления вращению подшипника качения при пониженной температуре -30 °C при запуске / через 20 мин после запуска / в рабочем режиме	Н*м	0,118/0,041/-
ASTM D 1478-80	Момент сопротивления вращению подшипника качения при пониженной температуре -40 °C при запуске / через 20 мин после запуска / в рабочем режиме	Н*м	0,856/0,056/-

По вопросам приобретения пластичная смазка Molykote 1292 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов