



Материал снят с производства, замена — Molykote EM-30L.

Применение

- Синтетическая (ПАО) морозо- и термостойкая пластичная смазка с высокой несущей способностью, подходит для применения в узлах трения точных механизмов.

Преимущества

- Морозостойкость
- Высокая несущая способность
- Работоспособность во влажной среде
- Работоспособность в запыленной среде
- Устойчивость к смыванию водой
- Длительный срок службы
- Хорошие противоизносные свойства
- Совместимость с большинством пластмасс
- Совместимость с большинством эластомеров
- Предотвращает скачкообразное движение
- Не содержит никель
- Не содержит свинец

Решаемые проблемы

- Схватывание, задир, заедание
- Скачкообразное движение
- Проникновение пыли в закрытый смазанный узел и абразивное изнашивание
- Вымывание смазочного материала

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Частое повторное смазывание
- Деформация и разрушение пластиковых и резиновых деталей

[Техническая консультация](#)

Сочетание материалов

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
—	Состояние продукта		Снят с производства, замена — EM-30L

[Техническая консультация](#)

Свойства

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
—	Состояние продукта		Снят с производства, замена — EM-30L

По вопросам приобретения пластичная смазка Molykote PG-30L и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: