



## Описание

## Применение

MOTUL Grease 100 NLGI 2 это пластичная смазка для смазывания различных сочленений, соединений, шарниров, подшипников ступиц, шаровых опор, кабелей... Подходит для использования в технике, работающий в нормальных условиях.

Может использоваться для автомобилей, мотоциклов, водной техники, строительной техники, сельскохозяйственной техники, стационарной техники... Для более сложных условий (высокие нагрузки, влажная среда) рекомендуется использовать смазки предназначенные для этих целей: Tec Grease 300, TP/Agri или Molybden

Температура использования от -30°C / -22°F до +120°C / +248°F.

## Характеристики

**Классификации:** DIN 51502 : KP 2 K-30

Универсальная пластичная смазка на основе литиевого мыла. Имеет в своем составе противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные присадки.

Хорошая механическая стабильность. Хорошие низкотемпературные свойства. Хорошая адгезия к поверхности.

Хорошие антикоррозионные и антиржавейные свойства.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Техническая консультация

### Физико-химические данные

|                                                                                              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Цвет, визуально                                                                              | Синий             |
| Класс консистенции, DIN 51 818                                                               | NLGI 2            |
| Загуститель (мыло)                                                                           | Литиевое          |
| Число пенетрации - 60 циклов, ASTM D217                                                      | 265 / 295 x 0.1мм |
| Температура каплепадения, ASTM D2265                                                         | 180°C / 356°F     |
| Антикоррозионные свойства EMCOR, IP 220                                                      | 0 / 0             |
| Испытание в подшипнике качения FAG FE-9 Test, DIN 51 821 ) F50 > 100 часов при 120°C (248 °F |                   |

### Почему следует приобретать у нас СМАЗКУ MOTUL Grease 100 NLGI 2:

#### Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

#### Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.



### **Широта ассортимента**

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

### **Цены от производителя**

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

### **Скорость обслуживания**

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

### **Бесплатная доставка по России**

### **Уверенность в товаре**

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом смазки MOTUL Grease 100 NLGI 2, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНУЮ смазку MOTUL Grease 100 NLGI 2 закупать напрямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения смазки MOTUL Grease 100 NLGI 2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пластичная смазка MOTUL Grease 100 NLGI 2

**+78123172888**

**+79119283728**

**asq-1@yandex.ru**

**Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.**

**[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов