



Смазка пластичная ПГК-1 для кранов машиниста имеет температурный интервал работоспособности от минус 50 °С до плюс 100 °С при давлении влажного воздуха до 0,9 МПа.

ПГК-1 — смазка, предназначенная для уменьшения износа поверхностей трения и продления срока службы деталей машин и механизмов. Предотвращает задиры, заедание и заклинивание поверхностей трения, препятствует проникновению к поверхностям трения агрессивных жидкостей, газов и паров, а также абразивных частиц.

Смазка пластичная ПГК-1 для кранов машиниста изготавливается на основе смеси нефтяных масел, загущенной литиевыми мылами жирных кислот с добавлением адгезионной и антифрикционной присадки. Производство осуществляется с использованием высококачественного сырья на новом и одном из самых современных предприятий в СНГ.

### **Область применения**

Смазка пластичная ПГК-1 для кранов машиниста предназначена для смазывания кранов машиниста и разобшительных кранов тепловозов, электровозов и моторвагонного подвижного состава.

### **Преимущества**

- Благодаря отличным защитным свойствам смазка надежно предохраняет контактирующие металлические поверхности от коррозии;
- Смазка предотвращает износ, задиры, заедание, заклинивание и сваривание контактирующих металлических поверхностей;
- Смазка эффективно препятствует проникновению к поверхностям трения агрессивных жидкостей и газов, а также абразивных частиц (пыли, грязи и т. п.);
- Благодаря высокой адгезионной способности смазка образует на поверхностях контакта прочную пленку, что способствует увеличению ресурса смазываемых частей;
- Смазка работоспособна в широком интервале температур (от минус 50 °С до плюс 100 °С при давлении влажного воздуха до 0,9 МПа).

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Техническая консультация

**Типовые показатели**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ПГК-1
Консистенция по NLGI	1-2
Цвет	черный
Тип мыла	Li
Тип базового масла	нефтяное
Структура	однородная, гладкая
Пенетрация, при 25 °С с перемешиванием 60 двойных тактов, 0,1 мм, в пределах	280-350
Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает
Температура каплепадения, °С	160
Содержание воды	отсутствие
Вязкость эффективная при -30 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с <sup>-1</sup> , Па'с , не менее	1500

По вопросам приобретения Пластичной смазки ПГК-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: