**FM GREASE HD 2**

Cassida Paste AP – паста, специально разработанная для оборудования, используемого в производстве продуктов питания, напитков и упаковки. Производится на основе загущенного комплексным алюминиевым мылом синтетического базового масла и тщательно подобранной композиции присадок, отвечающих жестким требованиям пищевой промышленности.

Зарегистрирована NSF в соответствии с ISO 21469, зарегистрирована NSF (класс H1) для использования в тех случаях, когда имеется вероятность случайного контакта смазки с пищевыми продуктами. Вещества, содержащиеся в данных продуктах, разрешены стандартами US 21 CFR 178.3570, 178.3620 и 182 для использования в смазочных материалах с возможностью случайного контакта с пищевыми продуктами.

Техническая консультация

| Спецификации | Одобрения |
|---|---|
| NSF H1<br>ISO 21469<br>Kosher<br>Halal | |

**Типовые характеристики**

Техническая консультация

| **FM Grease HD 2** | | |
|---|---|---|
| Показатель | Метод | |
| Регистрационный номер NSF | | 144718 |
| Внешний вид | | Кремовая липкая паста |
| Тип загустителя | | Гибридный комплекс |
| Обозначение по DIN | DIN 51502 | KP 2 N-10 |
| Обозначение по ISO | ISO 6743-9 | L-XADEB 2 |

**CASSIDA PASTE AP**

Cassida Paste AP – паста, специально разработанная для оборудования, используемого в производстве продуктов питания, напитков и упаковки. Производится на основе загущенного комплексным алюминиевым мылом синтетического базового масла и тщательно подобранной композиции присадок, отвечающих жестким требованиям пищевой промышленности.

Зарегистрирована NSF в соответствии с ISO 21469, зарегистрирована NSF (класс H1) дляиспользования в тех случаях, когда имеется вероятность случайного контакта смазки с пищевыми продуктами. Вещества, содержащиеся в данных продуктах, разрешены стандартами US 21 CFR 178.3570, 178.3620 и 182 для использования в смазочных материалах с возможностью случайного контакта с пищевыми продуктами.

Техническая консультация

| Спецификации | Одобрения |
|---|---|
| NSF H1<br>NSF ISO 21469<br>Kosher<br>Halal | |

**Типовые характеристики**

Техническая консультация

| Показатели | Единица | Значение | Метод |
|---|---|---|---|
| Регистрационный номер NSF | | 144807 | |
| Пенетрация при 25°C | $^{1}/_{10}$ мм | 300-330 | ISO 2137 |

По вопросам приобретения **пластичных смазок FM GREASE HD 2 и CASSIDA PASTE AP** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов