



Техническая консультация

ПВХ пластикаты :

И-40-13А	1. Обеспечивает надежность и долговечность проводов и кабелей, работающих в интервале температур от -40 до 70 град.С 2. Характеризуются высоким удельным объемным электрическим сопротивлением в сочетании с хорошей морозостойкостью и высокими прочностными свойствами
И40-14	1. Превосходит известные отечественные и зарубежные пластикаты по диэлектрическим свойствам
ИТ-105	1. Термостойкий пластикат, работающий в интервале температур от -50 до +105 град.С 2. Обеспечивает сохранение ценных эксплуатационных качеств в течение длительного времени при рабочих температурах до +105 град.С 3. Характеризуется низкой летучестью пластификатора
И50-13	1. В сочетании с высокими низкотемпературными характеристиками (температура эксплуатации от -50 град.С) и электроизоляционными свойствами 2. Обладает повышенной твердостью
И50-14	1. Хорошая морозостойкость (от — 50 град.С) 2. Высокие диэлектрические свойства
И60-12 И60-13	1. Низкотемпературные пластикаты рекомендуются для проводов и кабелей при эксплуатации в условиях холодного климата 2. Обладают исключительной гибкостью отсутствием хрупкости при — 60 град.С 3. Стойкие к маслам, бензину
ИО45-12	1. Универсальный пластикат, применяется как для изоляции проводов, так и оболочек проводов и кабелей



Пластикаты для изоляции и защиты оболочек проводов и кабелей

О-50 О-55 О-65	1. Пластикаты для оболочек проводов и кабелей 2. Обладают хорошей морозостойкостью (от — 50 град.С, -55 град.С, и — 65 град.С соответственно) и гибкостью
ОМБ-60	1. Пластикат для оболочек проводов и кабелей 2. Обладает при низких температурах хорошей гибкостью 3. Обеспечивает высокую масло- и бензостойкость
ИМТ-1 ОМТ-2	1. Пластикат для изоляции проводов и оболочек (ОМТ-2), спиральных и розеточных шнуров телефонных аппаратов 2. Обладают хорошей гибкостью при низких температурах 3. Высокие диэлектрические свойства
Нева-1 Нева-2	1. Пластикаты для неразъемных вилок и оболочек электробытовых шнуров 2. Отличаются хорошей термостабильностью и формоустойчивостью, высокими физико-механическими показателями 3. Характерная особенность: отсутствие прилипания и изменения цвета при контакте с металлической поверхностью, нагретой до 150 град.С в течение 8-10 минут

Продукция сертифицирована

По вопросам приобретения Пластикаты для изоляции и защиты оболочек проводов и кабелей и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов