



Пластиковые стяжки (хомуты) кабельные КСР (многократного использования)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал нейлон 6.6
- Рабочая температура от -40 °С до +85 °С
- Температура монтажа не ниже 0 °С
- Длина от 150 мм до 200 мм
- Ширина от 3,5 мм до 7,5 мм
- Цвет белый
- Тип КСР
- Количество в пачке 100 шт.

Кабельные стяжки КСР отличаются от пластиковых стяжек КСС тем, что предполагают многократное использование благодаря замковому механизму на конце хомута. Нажимаете на рычаг замка, и стяжка раскрывается.

Размерный ряд

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пластиковые стяжки (хомуты) кабельные КСР (многоразового использования)

Название	L, длина		W (ширина, мм)	Максимальный диаметр обхвата (мм)	Максимальная нагрузка	
	Дюйм	мм			фунт	кг
КСР 2,5x100 4"	100	2.5	22	18	8	
КСР 3,5x150 6"	150	3.5	35	40	18	

Техническая консультация

Название	L, длина		W (ширина, мм)	Максимальный диаметр обхвата (мм)	Максимальная нагрузка	
	Дюйм	мм			фунт	кг
КСР 7,5x150 6"	150	7.5	35	50	22	
КСР 7,5x200 8"	200	7.5	45	50	22	
КСР 7,5x250 10"	250	7.5	60	50	22	
КСР 7,5x300 12"	300	7.5	75	50	22	

По вопросам приобретения Пластиковые стяжки (хомуты) кабельные КСР (многоразового использования) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов