



ТУ 84-522-75

Пластины вальцованные из фторопласта-4 представляют собой двухосноориентированные пластины из закаленного или незакаленного фторопласта-4 и выпускаются двух марок:

- ХТЗ — холоднотянутые закаленные
- ХТН — холоднотянутые незакаленные.

Пластины вальцованные из фторопласта-4 предназначены для изготовления прокладок и диафрагм, работающих под давлением, и стойких к агрессивным средам, а также для изготовления электроизоляционных, антифрикционных, уплотняющих и химически стойких элементов, конструкций и других деталей.

Интервал рабочих температур эксплуатации — **от минус 269°С до плюс 260°С.**

[Техническая консультация](#)

Размеры пластин вальцованных марок ХТЗ и ХТН		
Размеры пластин, мм		Вес изделий, г
Длина, мм.	Ширина, мм.	Толщина, мм.
200÷500 ±10%	200÷500 ±10%	0,8÷1,5 ±0,1
		1,6÷2,0 ±0,3
		2,1÷4,9 ±0,5
Навеска не рассчитывается		



Пластины из фторопласта-4 вальцованные для прокладок и диафрагм

5,0±1,0

6,0±1,0



Техническая консультация

Показатели качества пластин вальцованных марок ХТЗ и ХТН
Внешний вид
Цвет от белого до серого: допускаются включения площадью до 1 мм ² не более 4 шт. на площади 100 см ² . Риски и вмятины, нарушающие целостность поверхности пластин, не допускаются
Наличие трещин, раковин и расслоений в проходящем свете
Пластины должны быть без трещин, раковин, расслоений

По вопросам приобретения **пластин из фторопласта-4 вальцованных для прокладок и диафрагм** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджеру: