



Пленка фторопластовая пористая (Ф-4Д-ПД)

Пленку фторопластовую пористую получают путем дополнительной ориентации неспеченной, не содержащей смазки каландрированной пленки из фторопласта-4Д с последующей термообработкой.

Пленка фторопластовая пористая предназначена для изготовления:

- различного типа уплотнений оборудования и трубопроводов, включая технологическое
- оборудование в пищевой, фармацевтической и медицинской промышленности;
- трубопроводов горячего и холодного питьевого водоснабжения;
- изоляции радиочастотных кабелей и газопроницаемых диафрагм в химических источниках тока.

Пленка эксплуатируется в контакте с любыми кислотами, щелочами (рН от 0 до 14), растворителями, сильными окислителями, включая кислород, исключения составляют растворы и расплавы щелочных металлов, трехфтористый хлор и атомарный фтор.

Температурный диапазон эксплуатации пленки от -60 до +260 °С.

По вопросам приобретения Пленка фторопластовая пористая (Ф-4Д-ПД) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов