



Плѐнка из фторопласта — 4 (гост 24222-80)

[Техническая консультация](#)

№ п/п	Наименование	Ширина, мм	Толщина, мм
1	«КО» - конденсаторная, ориентированная	10 - 90	0,020 - 0,040
2	«ЭО» - электроизоляционная ориентированная	20 - 90	0,020 - 0,100
3	«ЭН» - электроизоляционная неориентированная	30 - 120	0,030 - 0,150
4	«ИО» - изоляционная ориентированная	40 - 90	0,020 - 0,100
5	«ИН» - изоляционная неориентированная	40 - 120	0,060 - 0,200
6	«ПН» - лента прокладочная	40 - 120	0,2 - 3,0

Пленка вальцованная из Ф-4 (ТУ 6-05-986-79)

[Техническая консультация](#)

Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
Не менее 500	450±15	0,13±0,05; 0,20±0,05; 0,30±0,05; 0,40±0,05

Применение плѐнки и ленты из фторопласта - 4:

[Техническая консультация](#)



№ п/п	Наименование	Марка	Назначение
1	Плѐнка конденсаторная ориентированная	Ф - 4 «КО»	Для изготовления конденсаторов, работающих при температуре от - 269°С до +260°С
2	Плѐнка электроизоляционная ориентированная Плѐнка электроизоляционная ориентированная	Ф - 4 «ЭО» Ф - 4 «ЭН»	Для изолирования проводов и кабелей; электроизоляционный материал в технике высоких и сверхвысоких частот.
3	Плѐнка изоляционная ориентированная Плѐнка изоляционная неориентированная	Ф - 4 «ИО» Ф - 4 «ИН»	Для междуслойной электроизоляции в аппаратах, сборочных единицах, деталях.
4	Лента прокладочная	Ф - 4 «ПН»	Для изготовления прокладочного и изоляционного материала, используемого при температурах от -269°С до 250°С
5	Плѐнка вальцованная неориентированная	Ф - 4 «ВН»	Для изготовления заготовок уплотнительных устройств, для использования в качестве теплоизоляционного материала, работающего в агрессивных средах при температуре до +260°С

Пленка из фторопласта-4Д сырая каландрированная — пленка СКЛ (ТУ 301-05-49-90)

Пленка из фторопласта-4Д сырая каландрированная предназначена для применения в качестве электроизоляционного материала для проводов, кабелей и других электротехнических изделий в виде спеченной в монолит оболочки.

Лента прокладочная неориентированная из фторопласта-4

Лента изготавливается механическим способом из заготовок фторопласта-4, отпрессованных с последующей термообработкой из порошка фторопласта-4

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



марок «П» и «ПН» (ГОСТ 10007-80).

Лента из фторопластовой композиции Ф4К20 ТУ 2245-142-05807960-2001

Лента Ф4К20 предназначена для изготовления деталей антифрикционного назначения: накладных направляющих металлорежущих станков, опор скольжения и прочих изделий, используемых в станкостроении и других отраслях машиностроения.

Ленты из фторопластовых композиций марок Ф4К15М5 - Л и Ф4К15М5 - Л - ЭА. ТУ 6-0505-138-80

Ленты марок Ф4К15М5-Л и Ф4К15М5-Л-ЭА предназначены для изготовления деталей антифрикционного назначения: накладных направляющих металлорежущих станков, опор скольжения и т.п., используемых в станкостроении и других отраслях машиностроения.

- [Пленка фторопластовая липкая нефтестойкая \(Ф-4ЭОЛН\)](#)
- [Пленка фторопластовая пористая \(Ф-4Д-ПД\)](#)
- [Пленка из фторопласта Ф 4Д сырая каландрированная \(СКЛФ-4Д\)](#)
- [Материалы фторопластовые пленочные адгезионноспособные](#)

По вопросам приобретения пленки и ленты из фторопласта-4 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пленка и лента из фторопласта-4

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов