



Пленка из фторопласта Ф 4Д сырая каландрированная (СКЛФ-4Д)

Пленка предназначена для применения в качестве электроизоляционного материала для проводов, кабелей и других электротехнических изделий в виде спеченной в монолит оболочки.

Представляет собой не подвергнутую спеканию двухосноориентированную пленку из фторопласта-4Д, изготовленную экструзионно-каландровым методом, поставляемую нарезанной в виде лент различной ширины.

Температура эксплуатации изделий из пленки — от минус 60°C до плюс 250°C.

Сырая каландрированная пленка выпускается следующих типов:

- неокрашенная ненаполненная;
- неокрашенная наполненная;
- окрашенная ненаполненная;
- окрашенная наполненная.

В качестве красителей и наполнителей используют неорганические пигменты.

Пленка из фторопласта-4Д сырая каландрированная не взрывоопасна, не горюча, не токсична, стойка к воздействию любых агрессивных сред.

В зависимости от свойств пленка выпускается высшего и первого сорта.

По вопросам приобретения Пленка из фторопласта Ф 4Д сырая каландрированная (СКЛФ-4Д) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов