



Представляет собой полиэтилентерефталатную пленку марки ПЭТ-Э с нанесенным адгезивом. Выпускается двух марок: ПЭТ-А, ПЭТ-А1. На материалы имеется техническая документация БУО. 037.100 ТУ.

### Техническая характеристика

Интервал рабочих температур, °С: -60 , +100

размеры:

— толщина, мкм 25±4; 34±4

— ширина, мм 100±2; 135±2; 370±2

Прочность при разрыве в продольном направлении МПа (кгс/см<sup>2</sup>), не менее 157 (1600)

Прочность сцепления с медной фольгой, Н/м (гс/см), не менее 200 (200)

Прочность сцепления с несущей пленкой, ШКФЛО.037.003 ТУ

Н/м (гс/см), не менее 0,2 (ПЭТ-А1)

Гарантийный срок хранения 1,5 года.

По вопросам приобретения **ПЛЕНКА МАРКИ ПЭТ-А** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов