



При изготовлении липких пленок в качестве основы используется полиэтиленовая пленка, толщиной от 65 до 85 мкм. Длина намотки в рулоне от 66 до 250 м.

Пленка марки ППЛ предназначена для промышленного применения в качестве вспомогательного материала для герметизации стыков в каркасах любых конструкций и для последующего их уплотнения специальными материалами, также для склеивания, оклеивания любых конструкций.

Пленка марки ППЛ 1 предназначена для защиты поверхностей металлов, стекла, мебели, окрашенных и эмалированных изделий, ПВХ-профилей от механических повреждений, пыли, пятен. Пленка легко отклеивается и не оставляет следов клея на защищаемой поверхности.

Липкие пленки выпускаются черного, черно-белого, прозрачного, серого, белого цветов.

основа толщина ширина адгезия ППЛ (плёнка полиэтиленовая липкая)полиэтилен60 мкм19-580 мм0,8-2 н\см ППЛ 1 (для защиты поверхностей)

- 1) полиэтилен
- 2) полипропилен 35-80 мкм19-580 мм2-4,5 н\см

Продукция соответствует ТУ 2379-001-23332905-00

Техническая консультация

	основа	толщина	ширина	адгезия
ППЛ (плёнка полиэтиленовая липкая)	полиэтилен	60 мкм	19-580 мм	0,8-2 н\см
ППЛ 1 (для защиты поверхностей)	1) полиэтилен 2) полипропилен	35-80 мкм	19-580 мм	2-4,5 н\см



Пленки липкие марки ППЛ и ППЛ 1

По вопросам приобретения **липких пленок марок ППЛ и ППЛ 1** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов