



PLUTOcen F — антидетонационная присадка, отличающаяся высокой эффективностью, экологичностью и простотой применения.

Технический PLUTOcen F выпускается по ТУ 6-02-964.

Общая информация:

- PLUTOcen F — органическое соединение металла. Порошок оранжевого цвета;
- Содержание железа не менее 28%;
- Температура плавления 173-175⁰С;
- PLUTOcen F не растворим в воде. Растворяется в бензине, дизельном топливе и пр. Для приготовления присадки к топливам рекомендуется предварительно растворить PLUTOcen F в толуоле, МТБЭ или ММА.

PLUTOcen F и бензин:

Добавление 160 — 180гр. присадки на 1 тонну бензина ведет к повышению октанового Числа на 4-5 ед. Точная дозировка зависит от качеств бензина и должна быть определена тестовым путем.

PLUTOcen F и дизельное топливо:

Добавление PLUTOcen F в дизельное топливо значительно снижает уровень дымо- и сажеобразования.

При всех положительных качествах присадки, следует не забывать о том, что превышение норм содержания железосодержащих добавок может привести к повышенному износу двигателя и к снижению работоспособности свечей зажигания. В концентрации не превышающей 180 гр./тонну это влияние уменьшается до уровня наблюдаемого при применении товарных бензинов.



PLUTOcen F

Тара:

Отпускается в барабанах по 25кг.

Производство и применение железосодержащих присадок в концентрациях не более 18 мг/дм³ разрешено решением Межведомственной Комиссии по допуску к производству и применению топлив, масел, смазок и специальных жидкостей при Госстандарте России (ныне Федеральное Агентство по техническому регулированию) №754 Р от 05.02.2004г.

Чтобы купить **PLUTOcen F** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов