

**ТУ 38.303-04-06-90**

Жидкость от оранжевого до тёмно-красного цвета, прозрачная или слегка мутная.

При хранении подслоя допускается выпадение осадка чёрного цвета, цвет подслоя восстанавливается до интервала цвета от жёлтого до красного при открывании тары.

Подслой П-9 горячей сушки (при температуре) предназначен для использования в качестве грунтовки или адгезива для силиконовых герметиков и компаундов типа Висксинт, а также для изготовления антиадгезионных покрытий и для других целей.

Срок хранения 1 месяц.

[Техническая консультация](#)

Наименование параметра	Норма по ОСТ
Внешний вид	Прозрачная бесцветная или светло-желтая жидкость
Плотность при 20 °С, кг/м ³	780±30

По вопросам приобретения Подслоя П-9 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов