



Покрытия общего и специального назначения на органической основе

#### Техническая консультация

| Наименование                                             | ТУ                      | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЭМАЛЬ ЭП-5287М                                           | ТУ 2312-006-07529945-99 | Окраска наружных и внутренних поверхностей изделий с целью получения противокоррозионных защитно-декоративных покрытий и влагозащиты.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| АНТИКОРРОЗИОННЫЙ<br>ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЙ СОСТАВ<br>«ЭМВАК-Г, | ТУ АДИ-3 82-91          | Защита от коррозии изделий из черных и цветных металлов, хранящихся в неотапливаемом помещении и под навесом на срок от 1 месяца до 2-х лет.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| АНТИФРИКЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ<br>«СТМ-14»                     | ТУ В 3-14-84            | Обеспечение работоспособности и защиты от коррозии крупногабаритных высоконагруженных деталей и узлов сухого трения, работающих в условиях воздушной среды и глубокого вакуума, морской атмосферы и морской воды.                                                                                                                                                                                   |
| АНТИФРИКЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ<br>«СТМ-1»                      | ТУ ОГС 2-72-73          | Обеспечение работоспособности узлов сухого трения, эксплуатирующихся в различных условиях, включая глубокий вакуум.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| АНТИФРИКЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ<br>«СТМ-11»                     | ТУ АДИ 223-86           | Обеспечение работоспособности узлов сухого трения прецизионных механизмов в условиях повышенных температур и глубокого вакуума.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| АНТИФРИКЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ<br>«СТМ-4»                      | ТУ ОГС 2-72-73          | Обеспечения работоспособности крупногабаритных узлов сухого трения, эксплуатирующихся в различных условиях, включая морские.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| АНТИКОРРОЗИОННЫЙ<br>ВОДОВЫТЕСНЯЮЩИЙ СОСТАВ ВАК-М         | ТУ ВЗ 56-87             | Защита от атмосферной коррозии изделий из черных и цветных металлов на срок до 2 лет в условиях холодного, умеренного и тропического климатов в неотапливаемом помещении (У2, УХЛ-2, Т-2 по ГОСТ 15150)                                                                                                                                                                                             |
| ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЭМАЛЬ ХС-928                              | ТУ АДИ 510-2001         | Обеспечение электрического контакта между отдельными частями изделия с минимальным значением переходного сопротивления и обеспечением противокоррозионной защиты, и для окраски неметаллических поверхностей для придания электропроводящих свойств при борьбе со статическим электричеством и при создании электростатических экранов (Удельное объемное сопротивление $\leq 0,2 \text{ Ом*см}$ ). |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Покрытия общего и специального назначения на органической основе

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЭМАЛЬ ХП-5237      ТУ АДИ 509-2001

Обеспечение электрического контакта между отдельными частями изделия с минимальным значением переходного сопротивления и обеспечением противокоррозионной защиты, а также для окраски неметаллических поверхностей с целью придания электропроводящих свойств при борьбе со статическим электричеством и при создании электростатических экранов. (Удельное объемное сопротивление  $\leq 100 \text{ Ом*см}$ ).

СМАЗКА ТОКОПРОВОДЯЩАЯ  
АНТИКОРРОЗИОННАЯ «МОЛНИЯ»      ТУ АДИ 226-85

Обеспечение электрического контакта между стыковочными поверхностями узлов транспортно-пускового контейнера с минимальным значением переходного сопротивления с целью защиты от статического электричества, а также для защиты металлических стыковочных поверхностей от коррозии. (Удельное объемное сопротивление  $\leq 10 \text{ Ом*см}$ ).

Смазка «Силикор-М»      ТУ АДИ 514-2001

Противокоррозионная защиты стыковочных поверхностей узлов в изделиях, эксплуатирующихся в морских условиях, включая непосредственный контакт с морской водой. Смазка не оказывает отрицательного влияния на РТИ.

По вопросам приобретения **ПОКРЫТИЯ ОБЩЕГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОРГАНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов