



Полиам БС - 5, БС - 10

Состав: Ароматический полиамин модифицированный

Применение: Для холодного отверждения эпоксидных составов жидким отвердителем.

БС — 5, БС-10

Физико-химические свойства:

- Подвижные вязкие жидкости коричневого цвета
- Кислотное число, мг КОН/г, в пределах 19 - 22 38 - 44
- Массовая доля аминогрупп, %, в пределах 11,0 - 12,2 10,5 - 11,5
- Динамическая вязкость при $(25 \pm 0,2) ^\circ\text{C}$, Па • с, не более 6,0 12,0

Упаковка: Бочки стальные. Бочки стальные сварные и закатанные с гофрами на корпусе.

Хранение: В крытых складских помещениях. Предохранять от действия прямых солнечных лучей и влаги.

По вопросам приобретения полиам БС - 5, БС - 10 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов