



**ПА 6/66-4 представляет собой** продукты поликонденсации капролактама и соли АГ в различных соотношениях.

**Полиамид устойчив** к воздействию углеводородов (керосин, бензин и др.), кетонов, эфиров масел и щелочей.

**ПА 6/66-4 (ПА 6/66-4)** можно перерабатывать литьем под давлением, а также растворять в спирто-водной смеси для получения клеев и лаков, идущих в электротехническую промышленность, для получения протезно-ортопедических изделий, пленочных покрытий, для обработки кожи и бумаги.

**Свойства полиамида 6/66-4 (ОСТ 2224-438-02099342-93):**

[Техническая консультация](#)

| Марка                                                  | Описание                                                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                                            | Гранулы цилиндрической формы от бесцветного до кремового цвета |
| Температура плавления, °С, не более                    | 170                                                            |
| Массовая доля влаги, %, не более                       | 3,5                                                            |
| Число вязкости полиамида, см <sup>3</sup> /г, не менее | 130                                                            |

По вопросам приобретения **Полиамид 6/66-4 спирторастворимый (ПА 6/66-4)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов