



Полиамид 6/66/610 спирторастворимый (ПА 6/66/610)

Полиамид 6/66/610 (ОСТ 6-05-438-88) представляет собой продукт поликонденсации.

Полиамид устойчив к воздействию углеводородов (керосин, бензин и др.), кетонов, эфиров масел и щелочей.

ПА 6/66/610 (ПА 6/66/610) можно перерабатывать литьем под давлением, а также растворять в спирто-водной смеси для получения клеев и лаков, идущих в электротехническую промышленность, для получения протезно-ортопедических изделий, пленочных покрытий, для обработки кожи и бумаги.

По вопросам приобретения **Полиамид 6/66/610 спирторастворимый (ПА 6/66/610)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов