



Вторичный полиамид ПА 6-12 применяется для производства изделий культурно-бытового назначения.

ТУ 6-13-8-88

[Техническая консультация](#)

Полиамид ПА-6 — 12Г (вторичный):

1	Внешний вид и цвет	Матированная / блестящая, гранулы от белого до черно-коричневого цвета или окрашенные
2	Массовая доля экстрагируемых веществ, не более	14,0
3	Размер гранул, мм	от 2 до 10
4	Массовая доля влаги, %, не более	3,0
5	Относительная вязкость	1,9 — 2,4

Упаковка: бумажный мешок с полиэтиленовым вкладышем (25 — 30)(+/-)1 кг или мягкий контейнер с полиэтиленовым вкладышем 500(+/-)10 кг.

По вопросам приобретения Полиамид ПА-6-12 Г и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов