



Полиантифрик – противосальниковая добавка, представляет собой композицию поверхностно-активных веществ с различными присадкам.

## Характеристика продукта

### Техническая консультация

Внешний вид	Жидкость от светло- до темно-коричневого цвета
Плотность, кг/м <sup>3</sup> , не менее	920

## Применение

Добавка Полиантифрик обладает повышенными адгезионными свойствами к металлическим поверхностям. За счет образования на них защитной пленки препятствует налипанию глин на буровой инструмент и колонну бурильных труб, эффективно снижает усталостный износ бурового инструмента.

## Обработка

Ориентировочный расход реагента Полиантифрик составляет ~ 5-10 кг на 1 м<sup>3</sup> бурового раствора.

## Упаковка

Полиантифрик поставляется в металлических бочках, вес нетто продукта 180 кг.

Чтобы купить **Полиантифрик** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полиантифрик

менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов