



Реагенты ПолиАверсол предназначены для ингибирования процессов солеотложения и коррозии.

Техническая консультация

Характеристика продуктов

	ПолиАверсол ТВ	ПолиАверсол МЭ
Внешний вид	Белый кристаллический порошок	Вязкая маслянистая жидкость
Водородный показатель pH 5%-ного водного раствора	4,0 – 5,5	–
Плотность при температуре 20 °С	–	1,016

Применение

Ингибиторы процессов солеотложения и коррозии применяются с целью защиты оборудования от возможного агрессивного воздействия различных жидкостей в технологических процессах строительства и эксплуатации нефтяных и газовых скважин.

Реагенты обладают отличными адсорбционными характеристиками по отношению к поверхности оборудования и способны адсорбироваться не только на поверхности зародышей кристаллов, но и на металлических поверхностях.

Реагенты эффективно предотвращает коррозию, обусловленную, как внутрискважинной средой (содержание кислых газов), так и составом технологической жидкости (кислотный раствор). Образующаяся тонкая пленка затрудняет доступ кислорода к поверхности металла, вследствие чего скорость коррозии металла снижается без отрицательного влияния на другие технологические параметры кислотного состава.



ПолиАверсол

Обработка

Ориентировочный расход реагента составляет 10-30 кг на 1 м³ технологического раствора.

Упаковка

ПолиАверсол ТВ упаковывают по 25 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем, ПолиАверсол МЭ — в металлические бочки по 200 кг.

Чтобы купить **ПолиАверсол** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов