



СОСТАВ: сложный полиэфир ПДА-800у представляет собой продукт поликонденсации диэтиленгликоля с адипиновой кислотой.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

По степени воздействия на организм человека полиэфир ПДА-800У относится к малоопасным веществам (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007). нелетучий продукт, не оказывает раздражающего действия на слизистые оболочки.

Полиэфир ПДА-800У — невзрывоопасная горючая жидкость. Температура вспышки не менее 150оС, температура воспламенения не менее 220оС, температура самовоспламенения не менее 370оС.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ:

упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26319.

Полиэфир заливают в чистые сухие стальные бочки по ГОСТ 13950, тип 1А1. Степень заполнения тары должна составлять 80-90% ее объема.

Полиэфир должен храниться при температуре от +15 до +25оС в крытом складском хорошо проветриваемом помещении, в герметично закрытой таре, защищенной от воздействия атмосферных осадков, солнечных лучей, источников нагрева. Тара должна устанавливаться пробками вверх.

По вопросам приобретения Полиэфир ПДА-800 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полиэфир ПДА-800

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов