



Полиэфиры: ПВ, П-6, П-9-14, ПЭФД

Полиэфир ПВ

[Техническая консультация](#)

Технические условия	38.103294-79
Описание продукта	Полиэфир ПВ слаборазветвленный смешанный полиэфир на основе диэтиленгликоля и адипиновой кислоты
Назначение	Полиэфир марки ПВ используется для изготовления красочных валиков, полиуретановых композиций
Гарантийный срок хранения	12 месяцев
Фасовка	Металлические емкости с антикоррозионным покрытием, Ж/д цистерны

Полиэфир П-6

[Техническая консультация](#)

Технические условия	38.103582-85
Описание продукта	Полиэфир П-6 полиэтиленадипинат диол

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полиэфиры: ПВ, П-6, П-9-14, ПЭФД

Назначение	Полиэфир П-6 используется в качестве базового компонента в производстве полиуретановых эластомеров, эластомерных покрытий, микроячеистых эластомеров и интегральных пен; в производстве полиуретанов, в производстве конструкционных, амортизационных и уплотнительных узлов машин и механизмов, работающих в контакте с нефтью и продуктами ее переработки; в производстве уретановых систем для изготовления обуви, в производстве уплотнений, герметизации и антикоррозионных компаундов и покрытий
Гарантийный срок хранения	12 месяцев
Фасовка	Металлические емкости с антикоррозионным покрытием, Ж/д цистерны

Полиэфир П-9-14

Технические условия — 38.303-04-09-90

Полиэфир ПЭФД

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полиэфиры: ПВ, П-6, П-9-14, ПЭФД

Технические условия	2226-060-05766764-2003
Описание продукта	Сложный полиэфир на основе фталевого ангидрида и диэтиленгликоля
Назначение	Для изготовления изоциануратных пен и клеев, полиуретановых композиций
Гарантийный срок хранения	12 месяцев
Фасовка	Стальные или оцинкованные бочки, полимерная тара, ж/д цистерны

Технические характеристики:

Техническая консультация

1. Гидроксильное число, мг КОН/гр, в пределах	200-220
2. Кислотное число, мг КОН/гр, в пределах	0,3-1,0
3. Массовая доля воды, %, не более	0,1
4. Массовая доля свободного диэтиленгликоля	8-10
5. Динамическая вязкость при 25°C, Па·с, не более	17

По вопросам приобретения **полиэфиров: ПВ, П-6, П-9-14, ПЭФД** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полиэфиры: ПВ, П-6, П-9-14, ПЭФД

заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов